

Sikkerhetsdatablad

Sikkerhetsdatablad etter (EF) nr. 1907/2006

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/BLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET**1.1. Produktidentifikator:****SPRITBEIS** (Liberon nr. 214)

Deklarasjonsnummer: 34709

1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot:

Spritbasert beis til tre.

1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet:

ALANOR AS

Tvervedveien 2-6, Skallevoll

Tel.: 33 36 29 70

Boks 2190

Faks: 33 36 29 71

N-3103 Tønsberg

Ansvarlig for sikkerhetsdatablad (e-post): post@alanor.no**1.4. Nødtelefonnummer:**

22 59 13 00 (Giftinformasjonssentralen)

AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON**2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen:**

Meget brannfarlig, irriterende og miljøskadelig væske med langtidseffekter. Kan forårsake sløvhed eller svimmelhet.

EU (67/548 eller 1999/45): F;R11 R67 R52-53

CLP (1272/2008): Flam. Liq. 2;H225 Eye Irrit. 2;H319 STOT SE 3;H336 Aquatic Chronic 3;H412

Ordlyden av R- og H-setningene - se avsnitt 16.

2.2. Merkingselementer:**FARE**

Inneholder: 1-Metoksy-2-propanol

H225: Meget brannfarlig væske og damp.

H319: Gir alvorlig øyeirritasjon.

H336: Kan forårsake dødsighet eller svimmelhet.

H412: Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

P101: Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.

P210: Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.

P271: Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.

P501: Innhold/beholder leveres som avfall i samsvar med lokale forskrifter.

2.3. Andre farer:

Ingen kjendte.

Innholdsstoffene er ikke PBT/vPvB i henhold til kriterier i REACH, VEDLEGG XIII.

AVSNITT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER**3.2. Stoffblandinger:**

Vekt%	Navn	CAS	EC-nr.	Indeks-nr.	REACH-reg.nr.	Klassifisering
35-60	Etanol	64-17-5	200-578-6	603-002-00-5	01-2119457610-43	EF: F;R11 CLP: Flam. Liq. 2;H225 Eye Irrit. 2;H319
10-40	1-Metoksy-2-propanol	107-98-2	203-539-1	603-064-00-3	01-2119457435-35	EF: R10 R67 CLP: Flam. Liq. 3;H226 STOT SE 3;H336
2,5-10	<i>n</i> -Butylacetat	123-86-4	204-658-1	607-025-00-1	01-2119485493-29	EF: R10 R66 R67 CLP: Flam. Liq. 3;H226 STOT SE 3;H336 EUH066
2,5-10	4-Hydroksy-4-metyl- pentan-2-on	123-42-2	204-626-7	603-016-00-1	01-2119473975-21	EF: Xi;R36 CLP: Eye Irrit. 2;H319
< 5	Propan-2-ol	67-63-0	200-661-7	603-117-00-0	01-2119457558-25	EF: F;R11 Xi;R36 R67 CLP: Flam. Liq. 2;H225 Eye Irrit. 2;H319 STOT SE 3;H336
< 2,5	Butanon	78-93-3	201-159-0	606-002-00-3	01-2119457290-43	EF: F;R11 Xi;R36 R66 R67 CLP: Flam Liq. 2;H225 Eye Irrit. 2;H319 STOT SE 3;H336 EUH066
< 2,5	Solvent Orange 54	85029-59-0	285-084-9	-	-	EF: N;R50-53 (M=1) CLP: Aquatic Acute 1;H400 (M=1) Aquatic Chronic 1;H410 (M=1)

Ordlyden av R- og H-setningene - se avsnitt 16.

AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK**4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak:**

- Innånding:** Bring personen i frisk luft. **Lette tilfeller:** Holdes i ro under oppsyn. Ved ubehag: Søk lege. **Alvorligere tilfeller:** Bevisstløse legges i stabilt sideleie med hodet lavt og holdes varme. Puster ikke vedkommende, gis kunstig åndedrett. Ring straks etter lege og ambulanse.
- Hud:** Fjern straks tilsølte klær. Skyll huden og vask grundig med vann og såpe. Smør huden inn med håndkrem. Ved sår og likn.: Søk lege.
- Øyne:** Skyll straks med vann eller saltvann. Evt. kontaktlinser fjernes og øyet spiles godt opp. Ved fortsatt irritasjon: Søk lege.
- Svelging:** Skyll straks munnen grundig og drikk rikelig vann. Holdes i ro under oppsyn. **Fremkall ikke oppkastning.** Inntreffer oppkastning, holdes hodet lavt for å unngå mageinnhold i lungene. Ring straks etter lege og ambulanse.
- Forbrenning:** Skyll med vann til smertene forsvinner. Under skyllingen fjernes klær som ikke har brent fast, fra det forbrente området. Er legebehandling nødvendig, fortsettes skyllingen til legen har overtatt behandlingen.

4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede:

Kan gi irritasjon av hud og øyne, samt tørr og sprukket hud. Dampene kan føre til at man føler seg søvning eller omtåket.

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig:

Ved kontakt med lege eller sykehus, vis dette sikkerhetsdatablad.

AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK**5.1. Slokkingsmidler:**

Vanntåke, skum, pulver eller kullsyre.

5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen:

Unngå innånding av røykgasser. Ved brann utvikles giftige gasser: Særlig karbonoksider.

5.3. Råd til brannmannskaper:

Bruk trykkluftmaske ved kraftig røykutvikling. Fjern om mulig beholderne eller kjøøl dem ned med vann.

AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP**6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner:**

Bruk personlig verneutstyr - se avsnitt 8. Fjern antenningskilder. Begrens spredningen. Sørg for god utlufting.

6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø:

Helles aldri ut i kloakken - se avsnitt 12. Informer de lokale myndigheter ved utslipp i omgivelsene.

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing:

Sølet suges opp med granulater eller likn. Oppsamles i egnede beholdere. Skyll stedet hvor sølet oppsto grundig med vand. Fortsett behandling av søl - se avsnitt 13.

6.4. Henvisning til andre avsnitt:

Se ovennevnte.

AVSNITT 7: HÅNDTERING OG LAGRING

7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering:

Unngå innånding av damper. Arbeidsrom skal være godt ventilert. Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Skift straks klær som er forurenset. Omhyggelig personlig hygiene er nødvendig. Dusj til bruk i nødsfall skal være tilgjengelig. Vask hender og forurensete områder med vann etter arbeidsslutt. Må aldri brukes i nærheten av flammer, gnister eller varme overflater. Røyking forbudt.

7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter:

I godt tillukket beholder, i godt ventilert rom. Atskilt fra antenningskilder. Brannfare klasse A. Uvedkommende skal ikke ha adgang til oppbevaringsrommet.

7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r):

Se bruksområder – avsnitt 1.

AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONBESKYTTELSE

8.1. Kontrollparametere:

Grenseverdier (FOR 1358, 6.12.2011 med senere endringer):

500 ppm = 950 mg/m ³	Etanol
50 ppm = 180 mg/m ³ H	1-Metoksy-2-propanol
75 ppm = 355 mg/m ³	Butylacetat (alle isomere)
100 ppm = 245 mg/m ³	2-Propanol (=Propan-2-ol)
25 ppm = 120 mg/m ³	4-Hydroksey-4-metyl-2-pentanon
75 ppm = 220 mg/m ³	Butanon

H = Stoffet kan tas opp gjennom huden.

DNEL:	Eksposering	Verdi	Populasjon	Virkninger
Etanol	Langsiktige, dermal	343 mg/kg	Arbeider	Systemisk
	Langsiktige, inhalasjon	950 mg/m ³	Arbeider	Systemisk
	Akut, inhalasjon	950 mg/m ³	Forbruker	Lokale
	Langsiktige, dermal	206 mg/kg	Forbruker	Systemisk
	Langsiktige, inhalasjon	114 mg/m ³	Forbruker	Systemisk
	Langsiktige, oral	87 mg/kg	Forbruker	Systemisk
1-Metoksy-2-propanol	Langsiktige, inhalasjon	369 mg/m ³	Arbeider	Systemisk
	Akut, inhalasjon	553,5 mg/m ³	Arbeider	Systemisk
	Langsiktige, dermal	50,6 mg/kg	Arbeider	Systemisk
	Langsiktige, inhalasjon	43,9 mg/m ³	Forbruker	Systemisk
	Langsiktige, dermal	18,1 mg/kg	Forbruker	Systemisk
	Langsiktige, oral	3,3 mg/kg	Forbruker	Systemisk
<i>n</i> -Butylacetat	Langsiktige, inhalasjon	480 mg/m ³	Arbeider	Systemiske/Lokale
	Akut, inhalasjon	960 mg/m ³	Arbeider	Systemiske/Lokale
	Langsiktige, inhalasjon	102,34 mg/m ³	Forbruker	Systemiske/Lokale
	Akut, inhalasjon	859,7 mg/m ³	Forbruker	Systemiske/Lokale
Propan-2-ol	Langsiktige, dermal	888 mg/kg	Arbeider	Systemiske
	Langsiktige, inhalasjon	500 mg/m ³	Arbeider	Systemiske
	Langsiktige, inhalasjon	89 mg/m ³	Forbruker	Systemiske
	Langsiktige, oral	26 mg/kg	Forbruker	Systemiske
Butanon	Dermal	1161 mg/kg/d	Arbeider	Systemisk/Lokal
	Inhalasjon	600 mg/m ³	Arbeider	Systemisk/Lokal
	Dermal	412 mg/kg/d	Forbruker	Systemisk/Lokal
	Inhalasjon	106 mg/m ³	Forbruker	Systemisk/Lokal

AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONBESKYTTELSE (FORTTSAT)

PNEC:	Medium	Verdi
Etanol	Ferskvann	0,96 mg/l
	Sjøvann	0,79 mg/l
	Ferskvannssediment	3,6 mg/kg
	Jord	0,63 mg/kg
1-Metoksy-2-propanol	Ferskvann	10 mg/l
	Ferskvannssediment	41,6 mg/kg
	Sjøvann sediment	4,17 mg/kg
	Jord	2,47 mg/kg
<i>n</i> -Butylacetat	Renseanlegg (STP)	100 mg/l
	Ferskvann	0,18 mg/l
	Sjøvann	0,018 mg/l
	Sporadisk utslipp	0,36 mg/l
	Ferskvannssediment	0,981 mg/kg
	Sjøvann sediment	0,0981 mg/kg
	Jord	0,0903 mg/kg
Propan-2-ol	Renseanlegg (STP)	35,6 mg/l
	Ferskvann	140,9 mg/l
	Sjøvann	140,9 mg/l
	Sporadisk utslipp	140,9 mg/l
	Ferskvannssediment	552 mg/kg
Butanon	Jord	28 mg/kg
	Renseanlegg (STP)	2251 mg/l
	Ferskvann	55,8 mg/l
	Sjøvann	55,8 mg/l
	Sporadisk utslipp	55,8 mg/l
	Ferskvannssediment	284,7 mg/kg
	Jord	22,5 mg/kg
	Renseanlegg (STP)	709 mg/l

8.2. Eksponeringskontroll:

Forholdsregler for å hindre eksponering: Arbeidsrom skal være godt ventilert.

Personlig verneutstyr:

Innånding: Ved utilstrekkelig ventilasjon: Bruk godkjent vernemaske med kombinasjonsfilter type A (brunt - mot organiske damper) (EN 140). Filtrene har begrenset brukstid (skal skiftes). Les produsentens anvisninger.

Hud: Vernehansker av butylgummi. Gjennombruddstid: ca. 1 timme. Alttox har redusert hanskeguidens gjennombruddstid med en faktor på ca. 3, fordi standardtesten EN-374-3 er foretatt ved 23°C, mens temperaturen i hansken i praksis er ca. 35°C. Dessuten strekkes elastiske hansker ved bruk, så hansketykkelsen og dermed også gjennombruddstiden blir redusert.

Øyne: Tettsluttende vernebriller (EN 166) eller ansiktsskjerm (EN 175) ved risiko for sprut.

Begrensning og overvåking av miljøeksponering: Ingen spesifikke.

AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER**9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper:**

Utseende:	Væske i forskjellige fargen
Lukt:	Karakteristisk
Luktgrense:	Ikke bestemt
pH:	Ikke bestemt
Smeltepunkt/smeltepunktintervall (°C):	Ikke bestemt
Kokepunkt/kokepunktintervall (°C):	ca. 82
Dekomponeringstemperatur (°C):	Ikke bestemt
Flammepunkt (°C):	12
Fordampningshastighet:	Ikke bestemt
Antennelighet (fast stoff, gass):	Ikke relevant
Eksplisjonsgrenser (vol% - vol%):	2-12
Damptrykk (hPa, 20°C):	Ikke bestemt
Relativ damp tetthet:	Ikke bestemt
Relativ tetthet (g/cm ³ , 20°C):	0,8-0,95
Vannløselighet:	Ikke løselig
Fordelingskoeffisient: n-oktanol/vann:	Ikke bestemt
Selvantennelighet (°C):	Ikke bestemt
Viskositet (m ² /s):	Ikke bestemt
Eksplisive / oksiderende egenskaper:	Ikke relevant
9.2. Andre opplysninger:	Ikke relevant

AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET**10.1. Reaktivitet:**

Ingen data til rådighet.

10.2. Kjemisk stabilitet:

Brennbart. Kan antennes ved temperaturer over flammepunktet: 12°C. Avgitte damper kan antennes av for eksempel gnister, glør eller varme flater. Dampene kan skape eksplosive blandinger i forbindelse med luft. Kan drive langt til antenningskilder og gi tilbakeslag. Ved alminnelige temperaturer er dampene tyngre enn luft og kan spre seg langs golv mm.

10.3. Mulighet for farlige reaksjoner:

Ingen data til rådighet.

10.4. Forhold som skal unngås:

Unngå dannelse av gnister, glør, oppvarming og sollys.

10.5. Uforenlige materialer:

Unngå sterke syrer, oksidasjonsmidler og aldehyder.

10.6. Farlige nedbrytingsprodukter:

Ved oppvarming til meget høye temperaturer (spalting) utskilles meget giftige gasser: Særlig karbonoksid.

AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER**11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger:**

Fareklasse	Data	Test	Datakilde
Akutt giftighet: Inhalation	LC ₅₀ (rotte) = 125 mg/l/4h (Etanol)	Ikke tilgjengelig	IUCLID
	LC ₅₀ (rotte) > 21 mg/l/4h (<i>n</i> -Butylacetat)	OECD 403	Leverandør
	LC ₅₀ (rotte, dampe) = 34,5 mg/l/4h (Butanon)	Ikke tilgjengelig	Leverandør
Dermal	LD _{L0} (kanin) = 20000 mg/kg (Etanol)	Ikke tilgjengelig	IUCLID
	LD ₅₀ (kanin) > 5000 mg/kg (1-Metoksy-2-propanol)	Ikke tilgjengelig	Leverandør
	LD ₅₀ (kanin) > 5000 mg/kg (Butanon)	Ikke tilgjengelig	Leverandør
Oral	LD ₅₀ (rotte) = 1780 mg/kg (Etanol)	~ OECD 401	IUCLID
	LD ₅₀ (rotte) = 5045 mg/kg (Propan-2-ol)	Ikke tilgjengelig	RTECS
	Etsning/irritasjon:	Ingen irritasjon av hud, kanin (Etanol)	OECD 405
	Ingen till moderat øyenirritasjon, kanin (Etanol)	OECD 405	IUCLID
	Øyenirriterende, kanin (4-Hydroksey-4-metyl-2-pentanone)	OECD 405	ECHA diss.
	Øyenirriterende, kanin (Propan-2-ol)	Draize	IUCLID
	Kraftig øyenirritasjon, kanin (Butanon)	Draize	IUCLID
Sensibilisering:	Ingen sensibilisering, hud, marsvin (Etanol)	GPMT	IUCLID
CMR:	Data for mutagen effekt er ikke entydig (Etanol)	Diverse	IUCLID
	Ingen reproduksjonseffekter ved dyreforsøk (Propan-2-ol)	Ikke tilgjengelig	IUCLID.
	Ingen karcinogen effekt ved dyreforsøk (Propan-2-ol)	Ikke tilgjengelig	IUCLID

Opptaksveier: Hud, lungene og mage-tarm-kanalen.

Symptomer:

Innånding: Innånding av damp kan gi anledning til irritasjon av luftveiene og kan gi ubehag, kvalme, hodepine og svimmelhet.

Hud: Kan virke irriterende og kan gi tørr eller sprukket hud. 1-Metoksy-2-propanol og butanon kan tas opp gjennom huden og ved omfattende kontakt gi samme symptomer som nevnt under innånding.

Øyne: Kan gi irritasjon med rødme.

Svelging: Irritasjon av munn, hals og mage-tarm-kanalen. Store mengder kan gi symptomer som nevnt under "Innånding".

Kroniske effekter: Innånding av høye konsentrasjoner eller hyppig innånding av selv små mengder organisk løsemiddel kan gi skader på bl.a. lever, nyrer og sentralnervesystem. Gjentatt eksponering kan gi irritasjon, tørr og sprukket hud og evt. eksem.

AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER**12.1. Giftighet:**

Akvatisk	Data	Test (Medie)	Datakilde
Fisk	LC ₅₀ (<i>Pimephales promelas</i> , 96h) = 15300 mg/l (Etanol)	Ikke tilgjengelig (FW)	IUCLID
	LC ₅₀ (<i>Pimephales promelas</i> , 96h) = 18 mg/l (<i>n</i> -Butylacetat)	Ikke tilgjengelig (FW)	Leverandør
	LC ₅₀ (<i>Leopomis macrochirus</i> , 96h) = 1690 mg/l (Butanon)	Ikke tilgjengelig (FW)	Leverandør
Krepsdyr	EC ₅₀ (<i>Daphnia magna</i> , 48h) < 1 mg/l (Solvent Orange 54)	Ikke tilgjengelig (FW)	Leverandør
	EC ₅₀ (<i>Daphnia magna</i> , 48h) = 9268 - 14221 mg/l (Etanol)	Ikke tilgjengelig (FW)	IUCLID
	EC ₅₀ (<i>Daphnia</i> sp., 48h) = 44 mg/l (<i>n</i> -Butylacetat)	Ikke tilgjengelig (FW)	Leverandør
	EC ₅₀ (<i>Daphnia magna</i> , 48h) = 308 mg/l (Butanon)	Ikke tilgjengelig (FW)	Leverandør
Alger	EC ₅₀ (<i>Scenedesmus subspicatus</i> , 72h) > 1000 mg/l (Propan-2-ol)	Ikke tilgjengelig (FW)	IUCLID
	EC ₅₀ (<i>Scenedesmus subspicatus</i> , 72h) = 675 mg/l (<i>n</i> -Butylacetat)	DIN 38412, part B	Leverandør

AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER (FORTTSAT)

12.2. Persistens og nedbrytbarhet:

1-Metoksy-propanol, etanol, butylacetat, propan-2-ol, butanon og 4-hydroksey-4-metyl-2-pentanone er lett biologisk nedbrytbare (OECD 301). Solvent Orange 54 er ikke lett biologisk nedbrytbar.

12.3. Bioakkumuleringsevne:

1-Metoksey-2-propanol, etanol, butylacetat, propan-2-ol, butanon og 4-hydroksey-4-metyl-2-pentanone: Log $K_{ow} < 1$. Ingen betydningsfull bioakkumulering.

12.4. Mobilitet i jord:

K_{oc} (1-Metoksey-2-propanol, etanol, propan-2-ol, butanon og 4-hydroksey-4-metyl-2-pentanone): < 10 (Meget stor mobilitet i jord forventes).

12.5. Resultater av PBT og vPvB vurdering:

Innholdsstoffene er ikke PBT/vPvB i henhold til kriterier i REACH, VEDLEGG XIII.

12.6. Andre skadevirkninger:

Ingen kjendte.

AVSNITT 13: DISPONERING

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder:

Rester og avfall bør ikke tilføres avløpsnett, men leveres for avfallsbehandling til godkjent mottak.

EAL-Kode: 20 01 27 (rester) og 15 02 02 (granulat eller likn med blanding).

Avfallstoffnummer: 7051 (Maling, lim, lakk, løsemiddelbasert)

AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER

14.1. FN-nummer: 1263

14.2. FN-forsendelsesnavn: MALING

14.3. Transportfareklasse(r): 3

14.4. Emballasjegruppe: II

14.5. Miljøfarer: Ingen.

14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk: Ingen.

14.7. Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL 73/78 og IBC-regelverket: Ikke relevant.

AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM BESTEMMELSER

15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen:

Barn og ungdom (personer under 18 år) skal ikke utføre arbeid med produktet.

Ved en kartlegging av arbeidsmiljøet skal det sikres at personell ikke utsettes for påvirkninger som kan innebære risiko ved graviditet eller amming.

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet:

Ingen CSR.

AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER

Merkingselementer etter DPD:

R 11: Meget brannfarlig.

R 52-53: Skadelig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.

R 67: Dampene kan føre til at man føler seg søvnnig eller omtåket.

S 2: Oppbevares utilgjengelig for barn.

S 16: Holdes vekk fra antenneskilder - Røyking forbudt.

S 29: Må ikke tømmes i kloakkavløp.

S 46: Ved svelging, kontakt lege omgående og vis denne beholderen eller etiketten.

S 51: Må bare anvendes på godt ventilerte steder.



Meget brannfarlig

Ordlyd på R- og H-setninger nevnt i avsnitt 2 og 3:

EUH066: Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

H225: Meget brannfarlig væske og damp.

H226: Brannfarlig væske og damp.

H319: Gir alvorlig øyeirritasjon.

H336: Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

H400: Meget giftig for liv i vann.

H410: Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

R 10: Brannfarlig.

R 11: Meget brannfarlig.

R 36: Irriterer øynene.

R 50-53: Meget giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.

R 66: Gjentatt kontakt kan føre til sprø hud eller til revner i huden.

R 67: Dampene kan føre til at man føler seg søvnnig eller omtåket.

AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER (FORTTTSAT)

Forkortelser:

CMR = Carcinogenicity, mutagenicity, reproductive toxicity (kreftfremkallende, arvestoffskadelig og reproduksjonstoksisk virkning)

CSR = Chemical Safety Report

DNEL = Derived No-Effect Level

EC₅₀ = Effect Concentration 50 %

FW = Fresh Water

LC₅₀ = Lethal Concentration 50 %

LD₅₀ = Lethal Dosis 50 %

LD_{Lo} = Lethal Dose Low (Dødlig dos låg)

PBT = Persistent, Bioaccumulative, Toxic

PNEC = Predicted No-Effect Concentration

vPvB = very Persistent, very Bioaccumulative

Datakilder:

ECHA diss. = REACH Registreringsdossier fra ECHA's hjemmeside

IUCLID = International Uniform Chemical information Database

RTECS = Registry of Toxic Effects of Chemical Substances

Råd om særlig opplæring:

Materialet må kun brukes av personer som har fått grundig instruksjon i hvordan arbeidet skal utføres og som har kjennskap til innholdet i dette sikkerhetsdatabladet.

Endring i avsnitt:

1-16

Utarbeidet av: Alttox a/s - Tonsbakken 16-18 - 2740 Skovlunde - Danmark Tel.: +45 38 34 77 98 / PH - Kvalitetskontroll: PW